

CARELINE / JORA-CARE PFLEGEÖL

JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 950

Pflegeöl zur Erst- und Unterhaltspflege.

Produkteigenschaften:

JORA -CARE Pflegeöl mit kurzer Trockenzeit für die Erst- und Unterhaltspflege von geölten Oberflächen ist für die regelmässige Auffrischung der Öloberflächen geeignet. Unverdünnt verwenden und nicht ins Wischwasser geben!

Technische Daten:

Materialbezeichnung: **Pflegeöl JCP 950**
Farbe: farblos

Verarbeitung:

1.) Erstpflge (insbesondere für Parkett)

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. Das Pflegeöl pur und dünn auftragen. Anschließend unter Verwendung eines Pads oder Ballens in die Oberfläche einmassieren. Bei Parkett wird eine Anwendung mit der Einscheibentellermaschine und einem weißen Pad empfohlen. Überschuss ggf. mit einem fusselfreien Baumwolltuch verreiben/aufnehmen. Das Pflegeöl solange verteilen, bis keine Spuren mehr vom Pad, etc. im nassen Ölfilm erkennbar sind. Verbrauch und Trockenzeit siehe „Unterhaltspflege“.

2.) Unterhaltspflege

Die zu behandelnde Parkettoberfläche muss sauber und trocken sein. Die Reinigung der Oberfläche kann z.B. mit JORA-CLEAN Grundreiniger JCG 920 erfolgen. Führen Sie die Pflege regelmäßig mit einfachen Hilfsmitteln (ohne Maschinen) durch. Das Pflegeöl pur und möglichst dünn aufbringen. Gleichmäßig mit einem Tuch oder Flächenwischer auftragen und 3–4 Stunden

trocknen lassen. Danach sind die behandelten Flächen schonend begehbar und nutzbar (je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Durchlüftung). Bitte während dieser Zeit die Fläche nicht betreten! Bei zu häufiger Anwendung kann es zu Schichtbildung kommen. Im Wohnbereich je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate durchführen.

JORA -CARE Pflegeöl vor Gebrauch gut aufschütteln!

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 50-60 m²

Lagerung:

In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerstabil.
Anbruchgebinde sorgfältig verschließen.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Nicht unter 5 °C lagern.

Besondere Hinweise:

- **Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl-/Möbelöl-produkten benetzten Stoff- oder Papiertüchern (Autoxidation)!**
- Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren.
- Verschmutzte Lappen können auch mit Wasser bedeckt aufbewahrt werden (min. 48 h), danach können diese im Hausmüll entsorgt werden. Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten.
- Produkte, die oxidativ trocknen (z.B. Öle) und Produkte, die leichtentzündliche Rückstände bilden (z.B. NC-Lacke), dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht in selben Lackierkabinen appliziert werden.

Sicherheit:

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Entzündlich. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Offenes Licht und Feuer vermeiden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Sondereinstellungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend unserem Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und kein vertragliches Rechtsverhältnis und begründen keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen, da deren Anwendung, Verwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand 02/2018



PLANTAG Coatings GmbH	JORDAN Lacke GmbH
Plantagenweg 34–38	Plantagenweg 34–38
32758 Detmold	32758 Detmold
DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Fon +49 5231 6002 0	Fon +49 5231 6002 661
Fax +49 5231 6002 21	Fax +49 5231 6002 9661
E-Mail info@plantag.de	E-Mail info@jordanlacke.de