

CARELINE / JORA-CARE WACHSPOLISH

## JORA-CARE WACHSPOLISH JCW 940

### Wachspolish zur Pflege von Fertig-Parkett.

#### Produkteigenschaften:

Das JORA -CARE WACHS POLISH ist ein flüssiges Wachsgemisch zur Pflege von versiegeltem Parkett. Es eignet sich besonders zur Erstpflge direkt nach der Parkettverlegung. Es sorgt für einen wirksamen Kantenschutz und es entsteht ein dünner Schutzfilm. Das Wachs-Polish ist hoch ergiebig, ein Liter reicht für mind. 200 m<sup>2</sup>. Das Wachs-Polish unverdünnt verwenden und nicht ins Wischwasser geben!

#### Technische Daten:

Materialbezeichnung: **Wachspolish JCW 940**

#### Verarbeitung:

##### Pflege

Den Parkettboden staubsaugen und danach mit einem Wischgerät (z.B. Flächenwischer) feucht reinigen (z.B. mit JORA -CLEAN GRUNDREINIGER) und trocknen lassen.

Mit einem Tuch oder mit der Einscheibenmaschine und einem weißen Pad dünn auftragen, einmassieren und ca. 20 Minuten trocknen lassen. Anschließend die Oberfläche mit einem trockenen Tuch oder Teppichresten oder einem weißen Pad aufpolieren.

JORA -CARE WACHSPOLISH vor Gebrauch gut aufschütteln!

Verbrauch: ca. 1 Liter für 200 m<sup>2</sup>

#### Professionelle Reinigung

Mit der Einscheiben-Tellermaschine einmassieren und anschließend mit einem weißen Polierpad aufpolieren. Überschuss ggf. mit einem fusselfreien Baumwolltuch verreiben/aufnehmen.

#### Hinweis:

Bei Parkett, welches bauseits versiegelt wurde, darf erst nach ca. 15 Tagen eine Erstpflge angewendet werden (nach vollständiger Aushärtung des Lackes).

#### Lagerung:

In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerstabil.

Anbruchgebilde sorgfältig verschließen.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Nicht unter 5 °C lagern.

#### **Sicherheit:**

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Sondereinstellungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend unserem Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und kein vertragliches Rechtsverhältnis und begründen keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen, da deren Anwendung, Verwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Stand 02/2018



<b>PLANTAG Coatings GmbH</b>	<b>JORDAN Lacke GmbH</b>
Plantagenweg 34-38	Plantagenweg 34-38
32758 Detmold	32758 Detmold
DEUTSCHLAND	DEUTSCHLAND
Fon +49 5231 6002 0	Fon +49 5231 6002 661
Fax +49 5231 6002 21	Fax +49 5231 6002 9661
E-Mail info@plantag.de	E-Mail info@jordanlacke.de