

ARTIKEL: JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 950

SYSTEM: PFLEGEÖL FÜR PARKETT

PRODUKTBESCHREIBUNG	ANWENDUNGSBEREICH
<p>Careline pflegt nicht nur die Oberfläche, sondern sorgt auch für eine dauerhafte Werterhaltung. Ihre Pflege für Parkettböden und Möbeloberflächen.</p> <p>Pflegeöl zur Erst- und Unterhaltspflege.</p> <p>JORA -CARE Pflegeöl mit kurzer Trockenzeit für die Erst- und Unterhaltspflege von geölten Oberflächen ist für die regelmäßige Auffrischung der Ötoberflächen geeignet.</p>	<p>Zur Pflege von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geöltem Parkett ▪ Geölten Möbeln
TECHNISCHE DATEN	VERARBEITUNG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbton: farblos ▪ Verbrauch: 1 Liter/ ca. 50-60 m² ▪ Glanzgrad: matt 	<p>Unverdünnt verwenden und nicht ins Wischwasser geben!</p> <p>1.) Erstpflege: (insbesondere für Parkett) Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein. Das Pflegeöl pur und dünn auftragen. Anschließend unter Verwendung eines Pads oder Ballens in die Oberfläche einmassieren. Bei Parkett wird eine Anwendung mit der Einscheibentellermaschine und einem weißen Pad empfohlen. Überschuss ggf. mit einem fusselfreien Baumwolltuch verreiben/aufnehmen. Das Pflegeöl solange verteilen, bis keine Spuren mehr vom Pad, etc. im nassen Ölfilm erkennbar sind. Verbrauch und Trockenzeit siehe „Unterhaltspflege“.</p> <p>2.) Unterhaltspflege: Die zu behandelnde Parkettoberfläche muss sauber und trocken sein. Die Reinigung der Oberfläche kann z.B. mit JORA-CLEAN Grundreiniger JCG 920 erfolgen. Führen Sie die Pflege regelmäßig mit einfachen Hilfsmitteln (ohne Maschinen) durch. Das Pflegeöl pur und möglichst dünn aufbringen. Gleichmäßig mit einem Tuch oder Flächenwischer auftragen und 3–4 Stunden trocknen lassen. Danach sind die behandelten Flächen schonend begehbar und nutzbar (je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Durchlüftung). Bitte während dieser Zeit die Fläche nicht betreten! Bei zu häufiger Anwendung kann es zu Schichtbildung kommen. Im Wohnbereich je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate durchführen.</p>
LAGERUNG	REINIGUNG
<p>Lagerung:</p> <p>Anbruchgebinde sorgfältig verschließen.</p> <p>Nicht unter 5 °C lagern.</p> <p>Lagerfähigkeit:</p> <p>In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerstabil.</p>	

Artikel-Nr.: JCP 950

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Sep-18]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

BESONDERE HINWEISE

- JORA -CARE Pflegeöl vor Gebrauch gut aufschütteln!
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Für Kinder unerschbar aufbewahren.
- Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl/Möbelölprodukten benetzten Stoff- oder Papiertüchern (Autoxidation)!
- Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren.
- Mit Öl getränkte Lappen können auch mit Wasser bedeckt aufbewahrt werden (min. 48 h), danach können diese im Hausmüll entsorgt werden. Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten.
- Produkte, die oxidativ trocknen (z.B. Öle) und Produkte, die leichtentzündliche Rückstände bilden (z.B. NC-Lacke), dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht in selben Lackierkabinen appliziert werden.

Artikel-Nr.: JCP 950

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Sep-18]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH