

ARTIKEL: JORA-CLEAN KUNSTSTOFFREINIGER JCK 960
SYSTEM: KUNSTSTOFFREINIGER

PRODUKTBESCHREIBUNG	ANWENDUNGSBEREICH
<p>Careline pflegt nicht nur die Oberfläche, sondern sorgt auch für eine dauerhafte Werterhaltung. Ihre Pflege für Parkettböden und Möbeloberflächen.</p> <p>Zur Reinigung von Kunststoffoberflächen und Kunststoffkanten.</p> <p>JORA -CLEAN KUNSTSTOFFREINIGER JCK 960 dient der zuverlässigen, schonenden, streifenfreien Reinigung sowie Entfettung von Kunststoffoberflächen und Kunststoffkanten.</p> <p>Effektive entfernt JCK 960 Kleberrückständen oder Leimresten, Spuren von Klebestreifen sowie Kugelschreiber-, Blei- und Filzstiftstrichen.</p>	<p>Mit JORA CLEAN KUNSTSTOFFREINIGER können Aufkleber auf nahezu alle Kunststoffoberflächen, wie z.B. ABS, Melamin, PE, PP oder PVC entfernt werden.</p> <p>Der Kunststoffreiniger ist geeignet zum Reinigen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunststoffbeschichteten Möbeln ▪ ABS, Melamin ▪ PE, PP, PVC
TECHNISCHE DATEN	VERARBEITUNG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbton: transparent ▪ Viskosität: 10-12 s (DIN 53211/ 4mm) 	<p>Einen sauberen Lappen mit Kunststoffreiniger JCK 960 tränken und über die verunreinigte Fläche wischen. Bei Sprühflaschen den Kunststoffreiniger JCK 960 direkt auf die Verunreinigung sprühen und mit einem sauberen Lappen die zu reinigenden Flächen abwischen.</p>
LAGERUNG	REINIGUNG
<p>Lagerung:</p> <p>Anbruchgebinde sorgfältig verschließen.</p> <p>Nicht unter 5 °C lagern.</p> <p>Lagerfähigkeit:</p> <p>In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerstabil.</p>	
BESONDERE HINWEISE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundsätzlich ist vor der Verwendung des Reinigers an einer verdeckten Probestelle oder einer Testoberfläche die zu reinigende Oberfläche auf Verträglichkeit zu testen. ▪ Vor Sonnenbestrahlung schützen. ▪ Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Daher ist es von Zündquellen fern zu halten und Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen zu treffen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dämpfe nicht einatmen bzw. in gut belüfteten Räumen verwenden. ▪ Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. ▪ Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. ▪ Für Kinder unerreichbar aufbewahren. ▪ Bei Parkett, welches bauseits versiegelt wurde, darf erst nach ca. 15 Tagen eine Erstpflege angewendet werden (nach vollständiger Aushärtung des Lackes).

Artikel-Nr.: JCK 960
Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

PLANTAG Coatings GmbH
 Plantagenweg 34-38
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH