TECHNISCHES MERKBLATT

PLANTAG
PCG GROUP

ARTIKEL: MÖBELÖL

ART.-NR.: 74216.27B

SYSTEM: Lösemittelhaltiges 1K Öl



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei Möbel 74216.27b handelt es sich um ein VOC-reduziertes Öl, welches sich durch eine natürliche Haptik und Optik, sowie Geruchsneutralität auszeichnen.

Möbelöl 74216.27b ist ein farbloses, lösemittelhaltiges 1K Öl auf Basis von natürlichen Ölen und modifzierten Bindemitteln. Es zeichnet sich aus durch:

- gute Anfeuerung des Holzuntergrundes
- gutes Eindringvermögen

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern)
- feinfurnierten Trägerplatten

Das Produkt findet Anwendung für die Beschichtung von:

- Möbeloberflächen

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: matt bis seidenmatt
- Lieferviskosität: 20-25 s DIN 53211/ 4 mm

VERARBEITUNG



Auftragsmenge (g/m²)	10-20
Anzahl an Schichten	2

TROCKNUNG

Staubtrocken	
Bedingt schleifbar	
Schleifbar	
Überspritzbar	
Stapelbar	24 h
Durchgetrocknet	24-48 h
Ausgehärtet	7 d

(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)

HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE



Härter	Entfällt
Verdünnung	Bei Bedarf: 02073 max. Zugabe: 10 %
Verzögerer	Entfällt

Artikel-Nr.: 74216.27b

LAGERUNG

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit:

74216.27b: 6 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

REINIGUNG

- Arbeitsgeräte sofort nach gebrauch reinigen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-,öl- und silikonfrei sein.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch antrocknen entstandene Haut durch sieben entfernen.
- **Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl-/Möbelölprodukten benetzten Stoff- oder Papiertüchern (Autoxidation)!**
- **Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren. Verschmutzte Lappen können auch mit Wasser bedeckt (min. 48 h) aufbewahrt werden, danach können diese gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden. Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten.**
- **Produkte, die oxidativ trocknen (z.B. Öle) und Produkte, die leichtentzündliche Rückstände bilden (z.B. NC-Lacke), dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht in selben Lackierkabinen appliziert werden. Nur in dafür vorgesehenen Spritzständen verarbeiten. Spritznebelverschmutzungen regelmäßig entfernen.**

PRÜFNORMEN

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Apr-21]

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@plantag.de

PLANTAG COATINGS– Stark in Lack